

Seriennummer: 2306-1192

2306	FASSI Ladekran F235A.2 e-dynamic	1,00	Stk.
-------------	---	------	------

Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999)
 Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.

Grundgerät : F235A.2 e-dynamic

Schwenkbereich 400°
 sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend
 Kolbenstangen hartverchromt
 Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°)
 elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500
 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display und XP-System
 Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)
 inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar
 FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II
 Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter
 Danfoss D850-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar
 hydraulische Abstützung, beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 5,07m
 Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert
 Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm)
 Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt
 Totpunkt über dem Abstützträger
Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V

2306.3.00	F235A.2.23 e-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
------------------	--	------	------

Seriennummer 2306-1191

08.B2	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II	1,00	Stk.
--------------	--	------	------

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Wolfgang Feldmann · Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 · HRB 12431 Amtsgericht Hanau
 Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

06.91	Fassi RCS Funk mini - 6 Linearhebeln	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbo	1,00	Stk.
2306.01.18	Sonderabstützung, Abstützweite 6,64m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.
2306.01.25	Abstützungen über Funk bedienbar	1,00	Stk.
2306.01.08	vergrößerter Schwenkbereich auf 420°	1,00	Stk.
2306.3.13.1 7	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / e-dynamic	1,00	Stk.
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.
D9.06	Mehrpriis Danfoss Steuerblock D900 » für 6 Funktioner	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/m Funktion)	1,00	Stk.
96.A5	2 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
03.T0.04	Zinkgrundierung von F175A.0 bis F275A.0 für .23 und .24 Versionen	1,00	Stk.
Alu-Tank200L	Aluminium Öltank, 200L » Bestehend aus:	1,00	Stk.
NSOA0200 075T200	T20 Aluminium Öltank, 200L	1,00	Stk.
AFO0SEM1 9512510	Rücklaufilter ohne Belüftung MPH250 » Anschlüsse = 1.1/4"	1,00	Stk.
AIL0VISLIQ 25400	Füllstandanzeige FSA 254 » Stufenlos mit M12 Befestigung	1,00	Stk.
AKMISLT5 0645T20	Tankhaltersatz für Tanks T20 » Edelstahlbänder 50mm breit	1,00	Stk.

ARUAVAS Absperrkugelhahn P-NW64 (2") » mit Butterfly Handgriff FF200P25	1,00	Stk.	0,00	0,00
330K024 KIT PLATTE MIT GELENK	2,00	Stk.	0,00	0,00