



BIC 1-293 77327

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1252	FASSI Ladekran F125A.2 xe-dynamic Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5/S2 Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : F125A.2 xe-dynamic Schwenkbereich 410° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°) elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display, ADC und XP-System Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar separater Hydrauliktank (90l) mit Filter, am Kransockel montiert beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,92m, hydraulische Abstützung 33° und 180° schwenkbar – CE, inkl. M.O.L. Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V	1,00	Stk.
1252.3.00	F125A.2.23 xe-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
08.B2	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
06.91	Fassi RCS Funk mini - 6 Linearhebeln	1,00	Stk.
1252.01.05	Sonderabstützung, Abstützweite 4,90m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.
1252STBV	Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück. » Ab Aufbauhöhe von 900mm bis 1.050mm	1,00	Stk.
1252.01.25	Abstützungen über Funk bedienbar ACHTUNG: größerer Platzbedarf erforderlich!	1,00	Stk.
9999	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit 2 Schlauchführungen / xe-dynamic	1,00	Stk.
13.H2	innenliegende Schlauchführung 5./6. Funktion	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
08.G1	CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
08.32	Schwenkventil, nur für Krane mit Zahnstange und Ritzel	1,00	Stk.
03.95.89	Mehrprijs für Edelstahl-Schrauben und » Edelstahl-Rohrschellen vom F65B.0 bis zum F545RA.2	1,00	Stk.
03.95.85	Mehrprijs für Dinitrol Anwendung » (Hohlräume) Vom F65B.0 bis zum F165A.0 (nicht für F135A.2 und F155A.2)	1,00	Stk.
01.T0.04	Zinkgrundierung von F85B.1 bis F130A.0 für .23 und .24 Versionen	1,00	Stk.
50x50	Unterleg-Schutzplatte	2,00	Stk.
214120B.P K	Halterung für eine Kranabstützplatte mit » Schloss, verzinkt, 50 x 50 cm	2,00	Stk.
Aufbau365	Kranmontage eines Fassi Ladekranes F125A.2.23 xe-dynamic hinter dem Fahrerhaus auf das vorbereitete Fahrzeug, MB Arocs 1835K 4x2, Radstand 3900mm, M-Fahrerhaus, elektr. und hydr. Installation, Höhenwarn-einrichtung / Abstützüberwachung mit Summer und Kontrollleuchte im Fahrerhaus (tritt in Funktion bei gelöster Handbremse), LKW-Parametrierung, Funktionsprüfung,	1,00	Stk.

Art.-Nr. Bezeichnung Menge Einheit

Traglast- und Standsicherheitseinstellung sowie
Fahrereinweisung
inklusive:
- Hydraulischem Mindestzubehör
- Auffüllung Hydrauliköl HLPD 22
- Motor Start + Stopp mit Drehzahlverstellung

Hydraulikpumpe, ausreichend dimensionierter Hydrauliktank,
Kranfreiraum und vorbereitete Innensteuerung für Kranbetrieb
sind an dem anzulieferenden Fahrzeug vorhanden!

Abnahme/Gutachten zur Erlangung einer Einzelgenehmigung n. Artikel 45 Verordnung (EU)
2018/858 TÜV

Abnahme des Ladekranes durch einen von der Berufs-
genossenschaft ermächtigten Sachverständigen / UVV
Fahrtenschreibereicherung
Sonderaufwand bei Fahrzeugen mit QS-Abnahme