



BIC 1-29378380

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1252	FASSI Ladekran F125A.2 xe-dynamic Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5/S2 Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist. Grundgerät : F125A.2 xe-dynamic Schwenkbereich 410° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Doppelkniehebelsystem mit PROLINK (überstreckbarer Knickarm bis 15°) elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display, ADC und XP-System Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar separater Hydrauliktank (90l) mit Filter, am Kransockel montiert beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,92m, hydraulische Abstützung 33° und 180° schwenkbar – CE, inkl. M.O.L. Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V	1,00	Stk.
1252.3.00	F125A.2.23 xe-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
08.B2	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
06.91	Fassi RCS Funk mini - 6 Linearhebeln	1,00	Stk.
1252.01.05	Sonderabstützung, Abstützweite 4,90m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.
1252STBV	Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück. » Ab Aufbauhöhe von 900mm bis 1.050mm	1,00	Stk.
1252.01.25	Abstützungen über Funk bedienbar ACHTUNG: größerer Platzbedarf erforderlich!	1,00	Stk.
9999	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit 2 Schlauchführungen / xe-dynamic	1,00	Stk.
13.H2	innenliegende Schlauchführung 5./6. Funktion	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
08.G1	CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
08.32	Schwenkventil, nur für Krane mit Zahnstange und Ritzel	1,00	Stk.
03.95.89	Mehrpreis für Edelstahl-Schrauben und » Edelstahl-Rohrschellen vom F65B.0 bis zum F545RA.2	1,00	Stk.
03.95.85	Mehrpreis für Dinitrol Anwendung » (Hohlräume) Vom F65B.0 bis zum F165A.0 (nicht für F135A.2 und F155A.2)	1,00	Stk.
01.T0.04	Zinkgrundierung von F85B.1 bis F130A.0 für .23 und .24 Versionen	1,00	Stk.
02.95.33	Sonderfarbe MB 7315 Schiefergrau	1,00	Stk.
9999	Größere Steuerschieber	1,00	Stk.
50x50	Unterleg-Schutzplatte	2,00	Stk.
214120B.P K	Halterung für eine Kranabstützplatte mit » Schloss, verzinkt, 50 x 50 cm	2,00	Stk.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit		
Aufbau365	Kranmontage eines Fassi Ladekranes F125A.2.23 xe-dynamic hinter dem Fahrerhaus auf das vorbereitete Fahrzeug, MB Arocs 1835K 4x2, Radstand 3900mm, M-Fahrerhaus, elektr. und hydr. Installation, Höhenwarn- einrichtung / Abstützüberwachung mit Summer und Kontrollleuchte im Fahrerhaus (tritt in Funktion bei gelöster Handbremse), LKW-Parametrierung, Funktionsprüfung, Traglast- und Standsicherheitseinstellung sowie Fahrereinweisung inklusive: - Hydraulischem Mindestzubehör - Auffüllung Hydrauliköl HLPD 22 - Motor Start + Stopp mit Drehzahlverstellung Hydraulikpumpe, ausreichend dimensionierter Hydrauliktank, Kranfreiraum und vorbereitete Innensteuerung für Kranbetrieb sind an dem anzulieferenden Fahrzeug vorhanden! Original Daimler-Unterfahrschutz, heckseitig Abnahme/Gutachten zur Erlangung einer Einzelgenehmigung n. Artikel 45 Verordnung (EU) 2018/858 TÜV Abnahme des Ladekranes durch einen von der Berufs- genossenschaft ermächtigten Sachverständigen / UVV Fahrtenschreibereichung Sonderaufwand bei Fahrzeugen mit QS-Abnahme	1,00	Stk.	0,00	0,00