

Lieferumfang

Kran-Seriennummer: 1803-0026

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1803	FASSI Ladekran F185A.1 e-dynamic	1,00	Stk.

Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5/S2
 Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.

Grundgerät : F185A.2 xe-dynamic

Schwenkbereich 416°
 sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend
 Kolbenstangen hartverchromt
 Doppelkniehebelsystem mit **PROLINK** (überstreckbarer Knickarm bis 15°)
 elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500
 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display, ADC und XP-System
 Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)
 inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar
 FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II
 Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter
 Danfoss S800-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar
 beidseitig ausziehbar, Abstützweite 4,59m, hydraulische Abstützung – CE, inkl. M.O.L.
 Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert
 Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm)
 Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt
 Totpunkt über dem Abstützträger
Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V

1803.4.00	F185A.1.24 e-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
08.B3	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-S/II	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
08.G2	ACM - Automatic Crane Movement	1,00	Stk.
9999	Knickzylinderschutz	1,00	Stk.
06.S2	Fassi V7S Funk mini - 6 Funktionen » mit 3 Joysticks (2-2-2)	1,00	Stk.
06.8D	Mehrpreis für Ausführung mit » Joysticksteuerung für 6 Funktionen	1,00	Stk.
D9.06	Mehrpreis Danfoss Steuerblock D900 » für 6 Funktionen	1,00	Stk.
1803.01.18	Sonderabstützung, Abstützweite 6,62m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.
1803.01.25	Abstützungen über Funk bedienbar	1,00	Stk.
01.13.M2	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » Schlauchtrommeln und interner Schlauchverlegung für die Varianten .22 bis .24, inkl. C-Ausführungen - nicht in Verbindung mit Jib und Seilwinde -	1,00	Stk.
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
08.G1	CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
Alu-Tank 200L	Aluminium Öltank, 200L	1,00	Stk.