

## Lieferumfang:

Lagerkran  
 Seriennummer: 1908-0186

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit		
1908	<b>FASSI Ladekran F210ASXP</b>	1,00	Stk.		
	<p>Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999)            Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen,            wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert            wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.</p> <p><b>Grundgerät : F210ASXP</b></p> <p>Schwenkbereich 420°            sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend            Kolbenstangen hartverchromt            FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II            elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 - System            kleines Bedienfeld mit alphanumerischem Display (AV)            Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)            inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar            Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile            Einfachkniehebelsystem mit <b>PROLINK</b> (überstreckbarer Knickarm bis 8°)  <b>Sitz an der Säule</b> mit Kreuz- und Fußhebelsteuerung            Vorbereitung für Motor Start / Stop und Drehzahl +/-            2 Zusatzfunktionen inkl. Schlauchführungen            sep. druckbeaufschlagter Alu-Hydrauliktank ( 250l )            mit Filter zur seitlichen Montage am Chassis            hydr. Abstützung,beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 7,25m            Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert            Befestigungsbriden (kurz / 500mm)            Fahrstellung: Arm waagrecht über der Pritsche            Totpunkt über dem Abstützträger  <b>Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V</b></p>				
	<b>F210ASXP.22 » Grundgerät - Einkreis hydraulik S900</b>	1,00	Stk.	0,00	0,00

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.
08.B2	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar	1,00	Stk.
95.60	Schnellgangventil für die Ausschübe	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
01.41	Lange Befestigungsbridenschrauben	1,00	Stk.
C0.88	XP-System (EXTRA-POWER) nur für die Danfoss-Variante XP / CE mit D900, besteht aus: Danfoss Ansteuermodulen PVED, RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (linear Hebel) mit Display, Elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500, alphanumerisches Display + Warnleuchte	1,00	Stk.
06.79	Mehrpreis für Ausführung mit » Joysticksteuerung für 6 Funktionen	1,00	Stk.
06.97	Fassi RCS Funk maxi - 6 Funktionen » mit 3 Joysticks (2-2-2)	1,00	Stk.
04.04	Leiter	1,00	Stk.
04.18	Beheizbare Sitzschale	1,00	Stk.
1908STBV	Stützbeinverlängerung 150mm, 2 Stück. » Ab Aufbauhöhe von 900mm bis 1.050mm	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
95.66	SCHNELLKUPPLUNG KOMPLETT	4,00	Stk.
95.67	NIPPEL	4,00	Stk.
08.T0.02	Zinkgrundierung für "S" -Baustoffkrane-	1,00	Stk.
03.95.89	Mehrpreis für Edelstahl-Schrauben und » Edelstahl-Rohrschellen vom F65B.0 bis zum F545RA.2	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
<b>04.95.85</b>	<b>Mehrpreis für Dinitrol Anwendung » (Hohlräume)</b> Vom F135A.2 und F155A.2 bis zum F545RA	1,00	Stk.
<b>03.95.90</b>	<b>Mehrpreis für doppelte Stärke der » Nickelbeschichtung der Bolzen</b> Vom F110B.0 bis zum F275A.0 e-active, nicht für Krane mit Kniehebel (.1 oder .2)	1,00	Stk.
<b>KM332V-1100C</b>	<b>STEINSTAPELZANGE-PAKET</b>  Paket beinhaltet: 1.Eine Stein stapelzange KM 332-V-1100 Öffnungsweite 400 - 1.400mm Eintauchtiefe verstellbar 1.100 - 1.650mm Tragfähigkeit 1.900/1.350kg 2.Ein Paar Anpressschienen KM 38129-1000 1.000mm lang 3.Ein hydraulischer Drehmotor KM04F Drehbereich endlos Tragfähigkeit 4.500kg, inkl. Aufhängung KM501-01 und zwei Schläuchen KM 203-01 zur Zange	1,00	Stk.