



## VOLVO FE 4x2 Elektrisch

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	<b>VOLVO-FE-ELEKTR. VOLVO FE 4x2 Elektrisch</b>	1,00	Stk.
	Motorleistung: 225kW (306 PS)		
	Kupplungsloses 2-Gang-Automatikgetriebe		
	Regeneratives Bremsen		
	4x Batteriepakete (600 V) – 265 kWh Gesamtkapazität		
	Power Box		
	Reichweite bis zu 200 km		
	Ladezeit (0-100%): 1,5 h DC 150kW, 10 h AC 22kW		
	Radstand 4500mm		
	Komfortkabine		
	Vollpneumatische Federung		
	Vorderachslast 8 Tonnen		
	Hinterachslast 12 Tonnen		
	Montage eines Fassi-Ladekranes F195A.1.24 xe-dynamic		
	Hilfsrahmen mit fester Pritsche, 18-28tm		
	Plattformlänge: Länge ca. 5000mm		
	Plattformbreite: Außen ca. 2550 mm, Innen ca. 2470mm.		
	Seiten-/Hecktüren 800mm hoch 3St		
	3 Seitentüren / Seite aus Aluplatte, t = 25mm.		
	Wasserdichte, verschleißfeste Sperrholzplatten		
	1 Tritstufe eingelassen im Aluminiumdeckel. Montiert an vorderer Seitenklappe links		
	Seitenmarkierungsleuchten		
	Rückfahrscheinwerfer, LED , auf der Rückseite das Fahrgestells montiert		
	1 Arbeitsscheinwerfer, LED, vorne montiert. Bedienung in der Kabine.		
	Arbeitsscheinwerfer LED 1 + 1 Stk. hinter der Kabine 1 + 1, Bedienung in der Kabine.		
	1 Arbeitsscheinwerfer, LED, in den Stufen montiert, Bedienung in der Kabine.		
	LCD-Display im Fahrerhaus auf dem Armaturenbrett montiert.		

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

[www.fassigroup.de](http://www.fassigroup.de) -- [info@fassigroup.de](mailto:info@fassigroup.de)

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau  
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
	<p>Werkzeugkasten aus Edelstahl, 600x500x500 mit rostfreier Falttür. Abmessungen B = 600 x H = 500 x T = 500 mm. Seitlich montiert mit zwei verzinkten Bügeln</p> <p>1x 6 kg Feuerlöscher inklusive Schrank, montiert</p> <p>2x Stützbeinplatten, je 500x500x60 inkl. Edelstahl-Halter</p>		
<b>1906</b>	<p><b>FASSI Ladekran F195A.1 xe-dynamic</b></p> <p>Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5/S2 Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.</p> <p><b>Grundgerät : F195A.1xe-dynamic</b></p> <p>Schwenkbereich 416° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Einfachkniehebelsystem mit <b>PROLINK</b> (überstreckbarer Knickarm bis 15°) elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display, ADC und XP-System Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter Danfoss S800-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar separater Hydrauliktank ( 90l ) mit Filter, am Kransockel montiert beidseitig ausziehbar, Abstützweite 4,59m, hydraulische Abstützung – CE, inkl. M.O.L. Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger <b>Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V</b></p>	1,00	Stk.
<b>1906.4.00</b>	<b>F195A.1.24 xe-dynamic » Grundgerät</b>	1,00	Stk.
<b>08.B3</b>	<b>FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-S/II</b>	1,00	Stk.
<b>08.D3</b>	<b>Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar</b>	1,00	Stk.
<b>97.17</b>	<b>IE742 Anschlußbox</b>	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

[www.fassigroup.de](http://www.fassigroup.de) -- [info@fassigroup.de](mailto:info@fassigroup.de)

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau  
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1906.01.05	Sonderabstützung, Abstützweite 5,82m hydraulisch ausfahrbar, inkl. FSC	1,00	Stk.
1906.01.10	180° hydr. hochschwenkbare Stützbeine / » beidseitig	1,00	Stk.
01.25	Stützensteuerung über Funk bedienbar	1,00	Stk.
01.13.M2	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » Schlauchtrommeln und interner Schlauchverlegung für die Varianten .22 bis .24, inkl. C-Ausführungen -nicht in Verbindung mit Jib und Seilwinde -	1,00	Stk.
06.94	Fassi RCS Funk maxi - 6 Linearhebeln	1,00	Stk.
D9.06	Mehrpriest Danfoss Steuerblock D900 » für 6 Funktionen	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A5	2 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
03.T0.04	Zinkgrundierung von F175A.0 bis F275A.0 für .23 und .24 Versionen	1,00	Stk.
95.60	Schnellgangventil für die Ausschübe	1,00	Stk.
96.04	Ölkühler Typ 60/24 max. 60l Pumpenleistung	1,00	Stk.
08.G0	ACF - Automatic crane fold » (Kran faltet automatisch zusammen)	1,00	Stk.
08.G1	CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)	1,00	Stk.