



Lieferumfang

Seriennummer: 0711-0177

Art.-Nr.	Bezeichnung		
0711	FASSI Ladekran F70B.1 e-dynamic	1,00	Stk.
	Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.		
	Grundgerät : F70B.1 e-dynamic		
	Schwenkbereich 400° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Einfachkniehebelsystem elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500 Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display und XP-System Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile Steuerblock mit 5 Steuerventilen,einseitig bedienbar separater Hydrauliktank (33l) mit Filter, am Kransockel montiert beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,30m, hydraulische Abstützung 45° und 180° schwenkbar Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 410mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V		
0711.2.00	F70B.1.22 e-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
08.B2	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
06.91	Fassi RCS Funk mini - 6 Linearhebeln	1,00	Stk.
0711.01.18	Sonderabstützung, Abstützweite 4,95m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.
0711STBV	Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück. » Ab Aufbauhöhe von 900mm bis 1.050mm	1,00	Stk.
0711.2.14.29	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / e-dynamic	1,00	Stk.
80.02	Totpunkt versetzen	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
96.66	Multikupplung montiert für 2 Funktionen	1,00	Stk.
96.04	Ölkühler Typ 60/24 max. 60l Pumpenleistung	1,00	Stk.
04.T0.99	Zinkgrundierung für F65B.0, F70B.0, » F65B.1, F70B.1	1,00	Stk.