

BIC 1-29377504

<b>0711</b>	<b>FASSI Ladekran F70B.1 e-dynamic</b>	1,00	Stk.
	<p>Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999)          Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen,          wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme          bereit ist.</p> <p><b>Grundgerät : F70B.1 e-dynamic</b></p> <p>Schwenkbereich 400°          sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend          Kolbenstangen hartverchromt          Einfachkniehebelsystem elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500          Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)          FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II          6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display und XP-System          Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile          Steuerblock mit 5 Steuerventilen, einseitig bedienbar          separater Hydrauliktank ( 33l ) mit Filter, am Kransockel montiert          beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,30m, hydraulische          Abstützung 45° und 180° schwenkbar          Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert          Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 410mm)          Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt          Totpunkt über dem Abstützträger  <b>Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V</b></p>		
<b>0711.2.00</b>	<b>F70B.1.22 e-dynamic » Grundgerät</b>	1,00	Stk.
<b>06.97</b>	<b>Fassi RCS Funk maxi - 6 Funktionen » mit 3 Joysticks (2-2-2)</b>	1,00	Stk.
<b>06.79</b>	<b>Mehrpriis für Ausführung mit » Joysticksteuerung für 6 Funktionen</b>	1,00	Stk.
<b>08.B2</b>	<b>FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II</b>	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

[www.fassigroup.de](http://www.fassigroup.de) -- [info@fassigroup.de](mailto:info@fassigroup.de)

Geschäftsführer: Wolfgang Feldmann · Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 · HRB 12431 Amtsgericht Hanau  
 Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
97.17	<b>IE742 Anschlußbox</b>	1,00	Stk.
01.41	<b>Lange Befestigungsbridenschrauben</b>	1,00	Stk.
03.95.85	<b>Mehrpriis für Dinitrol Anwendung » (Hohlräume)</b> Vom F65B.0 bis zum F165A.0 (nicht für F135A.2 und F155A.2)	1,00	Stk.
96.03	<b>Ölkühler Typ 60/12 max. 60l Pumpenleistung</b>	1,00	Stk.
08.A3	<b>Mikroschalter zum Schutz des » Fahrerhaus bei frontmontierten Kranen</b>	1,00	Stk.
08.32	<b>Schwenkventil, nur für Krane mit Zahnstange und Ritzel</b>	1,00	Stk.
0711.01.18	<b>Sonderabstützung, Abstützweite 4,95m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC</b>	1,00	Stk.
0711.2.14.2 9	<b>Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / e-dynamic</b>	1,00	Stk.
96.66	<b>Multikupplung montiert für 2 Funktionen</b>	1,00	Stk.
96.45	<b>Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)</b>	1,00	Stk.
96.A2	<b>1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert</b>	1,00	Stk.
96.A7	<b>LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)</b>	1,00	Stk.
0523800	<b>XPi25 Einkreispumpe inkl. Ansaugstutzen</b>	1,00	Stk.
0519370	<b>Saugstutzen für XP 11/2", 39,1 mm</b>	1,00	Stk.
KM604-250c	<b>KOMPLETTPAKET GRABGREIFER KM604-250c</b>  Paket beinhaltet: 1.Eine Zweischalengreifer KM604-250 Inhalt 250 Liter Baubreite 500mm Schraubbare Baggerzähne Druckbegrenzungs- und Rückschlagventile 2.Hydraulischer Drehmotor KM04F Kurze Verbindungsschläuche KM20301 Traglast axial 4500 kg 3.Obere Aufhängung KM 5014500	1,00	Stk.
KM203-03	<b>lange Verbindungsschläuche zwischen » Kran und Drehmotor (4 Stück)</b>	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

[www.fassigroup.de](http://www.fassigroup.de) -- [info@fassigroup.de](mailto:info@fassigroup.de)

Geschäftsführer: Wolfgang Feldmann · Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 · HRB 12431 Amtsgericht Hanau  
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr. Bezeichnung

---

**Aufbau356 Aufbau und Montage -** 1,00 Stk.

Fuso Canter 9C18AMT, Einzelkabine, Radstand 3.400mm)  
 SCHOON - KIPPER  
 - motorhydraulische Ausführung  
 - inkl. Montage und DEKRA-Abnahme

**AUFBAU:**

SCHOON - DREI-SEITEN-KIPPER  
 in motorhydraulischer Ausführung

**Technische Daten:**

Kastenmaß (Außen): ca. 3.750mm x 2.300mm x 400mm  
 Kastenmaß (Innen) : ca. 3.690mm x 2.240mm x 400mm

**Ausführung:**

**Rahmen:**

- Stabiler Unterrahmen komplett verschweißt
- Außenrahmenprofil komplett verschweißt
- Rahmenteile komplett im Tauchbad feuerverzinkt, somit optimaler Korrosionsschutz (kein Rost)
- sehr robust und verwindungssteif
- Eckrungen (2vo./2hi.) in fest verschweißter Ausführung

**Boden:**

- Bodenplatte aus Stahlblech (vz./nicht einteilig)
- rundum versiegelt.

**Bordwände:**

- Bordwände siehe unten!
- Stirnwand (600mm) feststehend mit 2 zusätzlichen mittigen Stützen
- Bordwände seitr. (li/re) und am Heck in abklappbarer Ausführung
- eingelassene, qualitativ hochwertige Langwegverschlüsse aus Metall (leicht bedienbar)
- Klaptritt an der Heckbordwand nach BG-Vorschrift

**Ladungssicherung:**

- Zurrösen im Boden eingelassen (nach DIN)

**Hydraulik:**

- Aggregat angeschlossen am werkseitigem Nebenabtrieb
- Umschaltventil mit Kugelhahn für Kipper & Kran
- Hydrauliktank
- Kippzylinder in großdimensionierter Ausführung (hartverchromt) mit stabiler pendelnder Aufhängung
- Anschlussleitungen geschützt und geordnet verlegt
- Bedienung über Schalter im Armaturenbrett
- Abstützungsvorrichtung für Wartungsarbeiten
- Fangseil

---

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

[www.fassigroup.de](http://www.fassigroup.de) -- [info@fassigroup.de](mailto:info@fassigroup.de)

Geschäftsführer: Wolfgang Feldmann · Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 · HRB 12431 Amtsgericht Hanau  
 Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr. Bezeichnung

---

Beleuchtung:

- Seitenmarkierungsleuchten am Außenrahmen betriebsfertig montieren
- Positionsleuchten ergänzen am Heck

sonstiges:

- Kotflügel mit Schoon-Schmutzfängern
- Befestigungsmaterial, CE Kennzeichnung
- Gefahrenpiktogramm
- Abnahmeprotokoll, Betriebsanleitung in Deutsch

Montage:

- komplette Montage auf das Fahrgestell im Werk Wiesmoor
- incl. Versiegelung der Verbindungspunkte zwischen Aufbau- und Fahrgestellkonsolen

Prüfung:

- DEKRA-Abnahme incl. Erstellung DEKRA-Gutachten für das Komplettfahrzeug
- Qualitätssicherung nach Abnahmeprotokoll

10-003274

+ Kranvorbereitung Transporter  
(Frontkran)

Unterrahmen-Längsträger nach vorne verlängert  
und verstärkt zur Aufnahme des unten aufgeführten  
Ladekranes als Frontkran vor dem Aufbau

Position:

- Bedienstand in Fahrtrgt. rechts

10-010634

+ Stahlbordwände (STRONG) anstatt Aluminium  
Stirnwand (600mm) feststehend  
Bordwände (400mm) aus hochfesten, speziell gefertigten Stahlprofilen  
für besonders robuste Einsatzzwecke (anstatt aus Aluminium)  
mit Winkelhebelverschlüssen  
incl. Lackierung der Bordwände und des Außenrahmens

- Farbcode gem. Fahrzeughersteller oder RAL-Farbton:

10-003244

+ Heckbordwand pendel-/abklappbar mit Zentralverschluss  
Vorteil: Diese Option ermöglicht es, Schüttgüter  
unterhalb der geöffneten Heckbordwand zu entladen.  
Das öffnen und schließen erfolgt bequem über einen Zentralverschluss.

Art.-Nr.      Bezeichnung

---

002117  
+ Montage eines beigestellten Kran Fassi F70B  
Montage eines beigestellten Ladekrans (Ausf.H)  
incl. - Hydraulikpumpe  
- Hydraulikzubehör

37-010937  
+ Abstreifblech \*\* VA für Stahlbordwand

200-012300  
+ Rückführung des fertigen Fahrzeuges - auf eigener Achse

incl. Montage und Dekra-Abnahme, sowie Erstellung des Dekra-Gutachten!

200-000170 + Werkzeugbox (K) Unterflur  
(Transporter) mit Montage ! individuell !  
Abmessungen:  
- Außen: größtmöglich

Ausführung:  
- speziell für leichte Nutzfahrzeuge  
- 1 Verschluss mit 2 Schlüsseln  
- Staub- und spritzwassergeschützt durch Schlauch -Gummi-Dichtung  
- incl. Anbauteile

502-003261  
+ RKL Rundumkennleuchte (LED)  
BRITAX  
-teleskopierbar  
- mit Montage  
- mit teleskopierbarem Stativ  
- mit Schalter im Fahrerhaus (werkseitig vorbereitet)  
- Fabrikat: Britax

10-003252  
+ Warnmarkierungsfolie rundum  
(rot/weiß) incl. Montage  
gem. DIN 30710  
Position: vorne, seitlich und hinten am Fahrzeug/Aufbau  
Hinweis: nach neusten Richtlinien Pflicht bei Montage einer RKL

