



Seriennummer Kran: 1906-0016

TRS 282
Road Show 2022
Auftragsnummer: 8000/01026

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
----------	-------------	-------	---------

1906	FASSI Ladekran F195A.1 xe-dynamic	1,00	Stk.
-------------	--	------	------

Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5/S2
Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.

Grundgerät : F195A.1xe-dynamic

Schwenkbereich 416°
sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend
Kolbenstangen hartverchromt
Einfachkniehebelsystem mit **PROLINK** (überstreckbarer Knickarm bis 15°)
elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500
6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display, ADC und XP-System
Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)
inkl. digitaler Schwenkbegrenzung einstellbar
FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II
Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile, Hochdruckfilter
Danfoss S800-Steuerblock mit 4 Steuerventilen, einseitig bedienbar
separater Hydrauliktank (90l) mit Filter, am Kransockel montiert
beidseitig ausziehbar, Abstützweite 4,59m, hydraulische Abstützung – CE, inkl. M.O.L.
Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert
Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm)
Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt
Totpunkt über dem Abstützträger

Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

www.fassigroup.de -- info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
1906.4.00	F195A.1.24 xe-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
08.B2	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II	1,00	Stk.
08.D3	Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
1905.01.18	Sonderabstützung, Abstützweite 6,64m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC	1,00	Stk.
1805.01.22	Mehrpriis für verlängerte Stützbeine » um 150mm eingefahren, komplett hydraulisch ausgefahren 300mm länger als Standard	1,00	Stk.
1905.4.13.17	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / e-active	1,00	Stk.
80.02	Totpunkt versetzen	1,00	Stk.
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.
FUNK-V7-RCS	Funkfernsteuerung V7 RCS Fassi Funkfernsteuerung V7S: erhältlich mit 6 oder 8 Funktionen mit Linearhebeln oder Joysticks. V7S mit 4,3" Farbdisplay / 24bit - 480 x 272 px, mit 8 Druckastern Motor Start/Stop, Drehzahl +/-, 6 x ON/OFF-Funktionen, 10m Kabel und verschiedene Arbeitsgeschwindigkeitsregelungen, inkl. Zweitakku, Ladegerät, Nacken- und Bauchgurt	1,00	Stk.
06.8D	Mehrpriis für Ausführung mit » Joysticksteuerung für 6 Funktionen	1,00	Stk.
06.S6	Fassi V7S Funk maxi - 6 Funktionen » mit 2 Joysticks (3-0-3)	1,00	Stk.
D9.06	Mehrpriis Danfoss Steuerblock D900 » für 6 Funktionen	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A0	1 LED Arbeitsscheinwerfer am » Abstützträger montiert	2,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
03.95.33	RAL Sonderfarbe 9005 tiefschwarz	1,00	Stk.
14.82	GAS (Greifer automatisch schütteln) » - nur in Verbindung mit e-active Paket	1,00	Stk.
08.G0	ACF - Automatic crane fold » (Kran faltet automatisch zusammen)	1,00	Stk.

– Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen –

www.fassigroup.de – info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
08.G1	CCD - Cabin Collision Detection » (Fahrerhausschutz)	1,00	Stk.
95.60	Schnellgangventil für die Ausschübe	1,00	Stk.
96.02	Ölkühler Typ 120/24 max. 120l Pumpenleistung	1,00	Stk.
96.66	Multikupplung montiert für 2 Funktionen	1,00	Stk.
08.32	Schwenkventil, nur für Krane mit Zahnstange und Ritzel	1,00	Stk.
03.95.89	Mehrpriis für Edelstahl-Schrauben und » Edelstahl-Rohrschellen vom F65B.0 bis zum F545RA.2	1,00	Stk.
04.95.85	Mehrpriis für Dinitrol Anwendung » (Hohlräume) Vom F135A.2 und F155A.2 bis zum F545RA	1,00	Stk.
03.T0.04	Zinkgrundierung von F175A.0 bis F275A.0 für .23 und .24 Versionen	1,00	Stk.
01.4B	Lange Befestigungsbridenschrauben , 4 Stück	1,00	Stk.
40x40	Unterleg-Schutzplatte	2,00	Stk.
214110B.PK	Halterung für 1 Kranabstützplatten mit » Schloß, verzinkt, 40 x 40cm	2,00	Stk.
61100	Verstellpumpe Rexroth 55cm ³ /U besteht aus:	1,00	Stk.
6110035420 0	Verstellpumpe Rexroth A18VO, 55cm ³ /U, re rechtsdrehend	1,00	Stk.
6110040480 0	Sicherungskappe Verstellpumpe	1,00	Stk.
6110041820 0	Sicherungskappe	2,00	Stk.
6230043300 0	Einschraubstutzen, gerade 10L, M 16x 1,5mm, M 16x 1,5mm	1,00	Stk.
6230059830 0	Einschraubverschraubung, gerade 8S (M 16x1,5) 7/16-20 UNF	1,00	Stk.

– Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen –

www.fassigroup.de – info@fassigroup.de

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
KM605HPX-250c	KOMPLETTPAKET GRABGREIFER KM605HPX » Nenninhalt 250l Paket beinhaltet: 1. Eine Zweischalengreifer KM605 HPXdrive Inhalt 250 Liter Baubreite 500mm Schraubbare Baggerzähne Druckbegrenzungs- und Rückschlagventile 2. Hydraulischer Drehmotor KM04F140-30V Traglast axial 4500 kg 3. Obere Aufhängung KM 501	1,00	Stk.
Aufbau381 Aufbau	<ul style="list-style-type: none"> • Montage eines Ladekrans F195A.1. hinter Fahrerhaus. • Lieferung und Montage von seitlichen Anbauplatten im Kranbereich. • Lackierung des vorderen Hilfsrahmenbereichs in RAL Chassisfarbe. • Elektrischer Anschluss des Ladekrans komplett. -Elektrischer Anschluss der Abstützüberwachung und Höhenwarneinrichtung. -Motor Start-Stop. -Anbringung und elektrischer Anschluss der Warnlampen im Fahrerhaus. <ul style="list-style-type: none"> • Erstbefüllung Hydrauliköl. • Gerät einstellen und Standsicherheitsprüfung durchführen. -Zwei Unterlegplatten im Einzelhalter montieren (bei Kran mitbestellt). -TÜV sowie Tachoabnahme durchführen	1,00	Stk.