

BIC 1-29377270

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
<b>1107</b>	<b>FASSI Ladekran F110B.1 dynamic</b>  Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.  <b>Grundgerät : F110B.1 dynamic</b>  Schwenkbereich 410° sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend Kolbenstangen hartverchromt Einfachkniehebelsystem mit <b>PROLINK</b> (überstreckbarer Knickarm bis 15°) elektronische Überlastabschalteinrichtung mit FX500 Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%) FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile Steuerblock mit 4 Steuerventilen, beidseitig bedienbar separater Hydrauliktank ( 90l ) mit Filter, am Kransockel montiert beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,92m, hydraulische Abstützung 33° und 180° schwenkbar – CE, inkl. M.O.L. Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm) Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt Totpunkt über dem Abstützträger <b>Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V</b>	1,00	Stk.
<b>1107.3.00</b>	<b>F110B.1.23 dynamic » Grundgerät</b>	1,00	Stk.
<b>97.17</b>	<b>IE742 Anschlußbox</b>	1,00	Stk.
<b>08.B2</b>	<b>FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-H » inkl. LMB II</b>	1,00	Stk.
<b>01.41</b>	<b>Lange Befestigungsbridenschrauben</b>	1,00	Stk.

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

[www.fassigroup.de](http://www.fassigroup.de) -- [info@fassigroup.de](mailto:info@fassigroup.de)

Geschäftsführer: Wolfgang Feldmann · Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 · HRB 12431 Amtsgericht Hanau  
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
08.D3	<b>Digitale Schwenkwinkelbegrenzung » einstellbar</b>	1,00	Stk.
A0.52	<b>Mehrpriis für e-dynamic - Paket:</b> Proportionaler digitaler Steuerblock D850 mit "flow sharing" und den Ansteuer-Modulen PVED für 4 Funktionen, 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display, alphanumerisches Display + Warnleuchte	1,00	Stk.
06.91	<b>Fassi RCS Funk mini - 6 Linearhebeln</b>	1,00	Stk.
1107.01.05	<b>Sonderabstützung, Abstützweite 4,90m » hydraulisch ausfahrbar inkl. FSC</b>	1,00	Stk.
1107.01.43	<b>OET (outrigger easy tilt) für 2 Seiten » - manuelle Schwenkstützen mit Gasdruckdämpfer Unterstützung</b>	1,00	Stk.
1107.3.13.1 7	<b>Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / e-dynamic</b>	1,00	Stk.
01.25	<b>Stützensteuerung über Funk bedienbar</b>	1,00	Stk.
1107STBV	<b>Stützbeinverlängerung, 150mm, 2 Stück. » Ab Aufbauhöhe von 900mm bis 1.050mm</b>	1,00	Stk.
80.02	<b>Totpunkt versetzen</b>	1,00	Stk.
96.45	<b>Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)</b>	1,00	Stk.
96.A2	<b>1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert</b>	1,00	Stk.
95.60	<b>Schnellgangventil für die Ausschübe</b>	1,00	Stk.
96.04	<b>Ölkühler Typ 60/24 max. 60l Pumpenleistung</b>	1,00	Stk.
08.32	<b>Schwenkventil, nur für Krane mit Zahnstange und Ritzel</b>	1,00	Stk.
95.66	<b>SCHNELLKUPPLUNG KOMPLETT</b>	4,00	Stk.
95.67	<b>NIPPEL</b>	4,00	Stk.
50x50	<b>Unterleg-Schutzplatte</b>	2,00	Stk.
214120B.P K	<b>Halterung für eine Kranabstützplatte mit » Schloss, verzinkt, 50 x 50 cm</b>	2,00	Stk.
KM604HPX -250c	<b>KOMPLETTPAKET GRABGREIFER KM604HPX » Nenninhalt 250l</b>  Paket beinhaltet: 1.Eine Zweischalengreifer KM604 HPXdrive	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

Inhalt 250 Liter  
 Baubreite 500mm  
 Schraubbare Baggerzähne  
 Druckbegrenzungs- und Rückschlagventile  
 2.Hydraulischer Drehmotor KM04F140-30V  
 Traglast axial 4500 kg  
 3.Obere Aufhängung KM 501

<b>Aufbau288</b>	<b>Aufbau und Montage</b>	1,00	Stk.
------------------	---------------------------	------	------

Kranmontage hinter Fahrerhaus auf vorbereiteten Ladekränkipper mit Ölfüllung, Probelauf und Einstellung  
 Anschluss Motor-Start-Stopp für Kräne mit Funkfernsteuerung (LKW Muss mit ext. Schnittstelle vorbereitet sein)  
 Anschluss Transportstellungsüberwachung mit Einbau des optisch-akustischen Displays im Armaturenbrett  
 Einbau des Ladegerätes im Fahrerhaus mit elektrischem Anschluss  
 Montage des Kinshofergreifer mit Lieferung der Verbindungsschläuche, Lieferung und Montage einer Werkzeugkiste nach Platzbedarf aus Kunststoff, mit einem Einlegeboden.  
 TÜV-Abnahme, UVV-Prüfung  
 Zusatz: Mit Anbau des Grabgreifer´s und Lieferung von 4 Schläuchen.