



MAN TRS Nummer TRS No.	332	Typenschlüssel: Model code:	TGS 26.470 6x2-4 BL CH
Fahrzeug-Nr. Short vehicle No.	19F5244	Bezeichnung Komplettfahrzeug: Term for complete vehicle:	Kranpritsche
Auftrags-Nr. Order No.	800001093	Aufbauhersteller: Body Manufacturer:	FASSI Deutschland GmbH

Hier geben Sie bitte Ihre Aufbaubeschreibung/en ein:

Please enter the descriptions of the manufactured body:

DEUTSCH *german version*



> Aufbauhersteller 1: FASSI Deutschland GmbH

> Kurzbezeichnung Aufbau/ Anbau- und Typ/Modellinfo

- Technische Daten und Abmessungen (falls vorhanden)
 - Hubmoment: 25,69 mt / 252 kNm
 - Einstufung HC1 HD4 S2 nach EN 12999:2011 in CE-Ausführung mit Konformitätserklärung
 - Hydraulischer 6-fach Ausschub
 - Hydraulische Reichweite: 16,85m / 965kg
 - Krangewicht: 3515 kg
 - Schwenkmoment: 3,8 mt / 37,1 kNm
- Multifunktionaler digitaler Danfoss-Steuerblock mit Steuerventilen für 6 Funktionen und Verstellpumpe
- Doppelkniehebelsystem für konstante Hubkraft mit 15° überstreckbarem Knickarm (PROLINK)
- Zusatzleitungen in Schlauchwannen geführt für Anbageräte
- FASSI Stabilitätskontrolle FSC-P für sicheres Arbeiten
- FASSI Funkfernsteuerung Joysticks V7S mit 4,3" Farbdisplay
- Stützensteuerung über Funk
- Sonderabstützweite 7,20m
- MPES – innovatives System für verbesserte Hubleistung bei vertikalen Bewegungen
- LED-Scheinwerfer am Knickarm
- LED-Paket an beiden Abstützträgern
- Ölkühler Typ 120L
- Zinkgrundierung
- Dinitrol Anwendung (Hohlräume)
- Edelstahl-Schrauben und Edelstahl-Rohrschellen
- Doppelte Stärke der Nickelbeschichtung der Bolzen
- Aufbau am Heck inkl. Pritsche:
 - Pritsche Länge: 6600mm / Breite: 2500mm
 - Bordwände: Höhe seitlich 800mm / Heck 800mm
 - Stirnwand 1800mm hoch
 - 2x Werkzeugkisten aus Edelstahl

Hier geben Sie bitte Ihre Aufbaubeschreibung/en ein:

Please enter the descriptions of the manufactured body:

ENGLISH *version*



> Body Manufacturer 1: FASSI Deutschland GmbH

> Short description of the body manufactured and model type

- Technical data (if you like and if available)
 - Lifting class 25,69 mt / 252 kNm
 - Classification HC1 HD4 S2 lifting class according to EN 12999:2011 Standards in CE
 - Four hydraulic extensions
 - Max outreach: 16,85m / 965kg
 - Crane weight: 3515 kg
 - Rotation torque: 3,8 mt / 37,1 kNm
- Danfoss multifunction hydraulic distributor bank with Load-Sensing
- Double linkage System for constant lifting capacity with 15° hyperextension of the outer boom (PROLINK)
- Suppl. Functions in hose tray for the use of hydraulic accessories on the crane
- FASSI Stability control FSC-P
- FASSI V7S Joysticks– new generation digital radio remote control with 4,3" colour display
- Outriggers control by radio
- Extra hydraulic extendability of outriggers 7,20m
- MPES – guarantees an exceptional extension/retraction speed of the telescoping booms
- LED – work light at the crane
- LED – work light at the outriggers
- Oil cooler 120L for oil temperature control
- Organic zinc primer
- Dinitrol application on internal surfaces
- Stainless steel and stainless metal bands
- Double thickness of hardnickeling of pins
- Mounting on the rear incl. Platform:
 - Platform length: 6600mm / wide: 2500mm
 - Hull: High side 800mm / rear 800mm
 - Bulkhead 1800mm hoch
 - 2x Tool box made of stainless steel