

## Technische Daten

- **Fahrzeugart**  
LKW
- **Aufbautyp**  
Autokran
- **Wagen-Nr.**  
1222934364
- **Baujahr**  
2022
- **Radstand**  
3.400 mm
- **Reifengröße**  
2057517,5
- **Dauerbremse**  
Motorbremse
- **Getriebeart**  
Mechanisch
- **Federung**  
Blatt
- **Fahrerhaus**  
Sonstige
- **Laderaumbreite**  
2.000 mm
- **Laderaumlänge**  
3.400 mm
- **Laderaumhöhe**  
500 mm
- **Farbe**  
Weiß
- **Finanzierung**  
ja
- **Neufahrzeug**  
ja
- **Leistung**  
129 kW (175 PS)
- **Treibstoffart**  
Diesel
- **Schadstoffklasse**  
Euro6

## Ausstattung

ABS, Anhängerkupplung, Bordcomputer, Differentialsperre, Hydraulik (Nebenantrieb), Klima, Kran, Rußpartikelfilter, Traktionskontrolle(z.B. ASR), Zusatzscheinwerfer.

MEILLER 3 – Seitenkipper. FASSI Ladekran TYP F50A.0.22 mit Funkfernbedienung

Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Horizontalfederung (Serie)  
Kraftstofftank 100 L (Serie)  
Traktionsreifen an der Hinterachse (Serie)  
Spurhalteassistent (Serie)  
Zentralverriegelung mit 2 Funkfernbedienungen (Serie)  
Ablage oberhalb der Windschutzscheibe (Serie)  
Handschuhfach, verschließbar (Serie)  
Wegfahrsperrung mit Transponder (Serie)  
Ablage hinter dem Sitz (Serie)  
Armlehne Fahrersitz (Serie)  
Nebelscheinwerfer, Halogen (Serie)  
Instrumentenbeleuchtung, stufenlos regelbar (Serie)  
Tages Fahrlicht, automatisch (Serie)  
Stabilisator, Hinterachse (Serie)  
Tachograph mit Digitaltechnik (Serie) ohne . Tachoprüfung  
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (Serie)  
Ersatzrad / Ersatzfelge (Serie)  
elektrische Fensterheber (Serie)  
Elektronisches Stabilitätsprogramm(Serie)  
Notbrems-Assistenzsystem (AEBS)  
Spurhalteassistent (LDWS)  
LED Frontscheinwerfer  
Rückfahrwarner  
Lichtsensoren  
Airbag Fahrersitz (SA5)(Serie)  
Differentialsperre mit begrenztem Schlupf (A86)  
Heckunterfahrschutz (C01)  
Aufbauvorrichtungen (CR8)  
Kennzeichenhalter vorne (C60)  
Heckabschlusstraverse (CU9)  
Batterien, 2 x 12V /100 Ah, wartungsfrei (EE9)  
Radio mit Bluetoothfunktion (EF8)  
Anhängersteckdose 12V, 13 polig (EX5)  
Rückspiegel beheizt (F62)  
Klimaautomatik (H07)  
Rückfahrwarner (JW0)  
Wegfall LED Frontscheinwerfer (L99)  
Getriebenebenantrieb (200Nm, 31kW) Schaltung über Vakuumpumpe, für

Direktmontage Hydraulikpumpe (NQ7)  
Sonnenblende , außen an der Fahrerkabine montiert (OF1)  
Meiller' Kipper, 3.400 x 2.000 x 400 mm,Antrieb motor-hydraulisch, Gewicht 845kg  
inkl.  
Unterfahrschutzhinten, nur NQ1 oder NQ7 (PI3)  
Bordwände , 500 mm , FUSO (PB0)  
Anhängerkupplung Kugelkopf /Elektrosatz 13 polig (QQ0)  
Motorausführung , Euro VI OBD Step E (OM5)  
Adblue Tank Abdeckung (OU3)  
Sonderausstattung Bau (ZT4)  
Spiegelhalter, verlängerte Ausführung (VA4)  
Handfahrgeber Motordrehzahl (VA6)  
Sicherheitspaket Canter incl. Gummimatten (YT7)  
Ventilverlängerungen (YT8)  
Rampenspiegel rechte Seite montiert  
Schonbezüge komplett montiert Stoff  
Rückfahrkamera mit großem Display im Führerhaus FUSO  
Kunststoffwerkzeugkiste Unterflur seitlich

=====

FASSI Ladekran F50A.0 Active  
Ausführung gem. CE-Richtlinie (EN 12999)  
Berechnungsnorm DIN 15018, Ermüdungstest nach Klasse H1B3  
Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner  
endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.  
Schwenkbereich 370°  
sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend  
Kolbenstangen hartverchromt  
elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX500  
Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90 % und 100 %)  
Fassi Stabilitätskontrolle FSC-M1 inklusive LMB II  
Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile  
Steuerblock mit 5 Steuerventilen, beidseitig bedienbar  
separater Hydrauliktank (33 l) mit Filter, am Kransockel montiert  
beidseitig ausziehbar, Abstützweite 3,0 m  
hydraulische Abstützung 30° und 180° schwenkbar  
Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot – alle Zylinder schwarz lackiert  
Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 410 mm)  
Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt  
Totpunkt über dem Abstützträger

0503.2.00: F50A.0.22 active Grundgerät

08388 Fassi-Stabilitätskontrolle FSC-M/1 – inkl. LMB II

97.17 IE742 Anschlussbox

AV.12 Bordspannung 12V

050321429 Sonderabstützung, Abstützweite 4,80 m – inkl. Mehrpreis für FSC Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit 2 Schlauchführungen / e-active

80.02 Totpunkt versetzen

A0.02 Mehrpreis für e-active-Paket:

Proportionaler digitaler Steuerblock D850 mit „flow sharing“ und den Ansteuer-Modulen PVED für 4 Funktionen, 6 Funktionen RCH- oder RCS-Funkfernsteuerung (Linearhebeln) mit Display, alphanumerisches Display Warnleuchte

06.91 FASSI RCS Funk mini – 6 Linearhebeln

96.45 Arbeitsscheinwerfer über Display bedienbar (1 s/w Funktion)

96.A2 1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm montiert