



## Lieferumfang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
8002	<b>FASSI Ladekran F820RA.2 xhe-dynamic</b>	1,00	Stk.

Ausführung gemäß CE - Richtlinie (EN 12999) HD5/S2  
Der Ausrüstungsbetrieb muss die Prüfung durchführen, wenn der Ladekran in seiner endgültigen Stellung montiert wurde und zur Inbetriebnahme bereit ist.

### Grundgerät : F820RA.2 xhe-dynamic

Schwenkbereich endlos  
sämtliche Hydraulikzylinder doppelwirkend  
Kolbenstangen hartverchromt  
Doppelkniehebelsystem mit **PROLINK** (überstreckbarer Knickarm bis 10°)  
elektronische Überlastabschalteneinrichtung mit FX900  
FASSI Stabilitätskontrolle FSC inkl. LMB II  
Notausschaltung, sowie optischer Alarm (90% und 100%)  
Druckbegrenzungs- und Lasthalteventile  
**XF** - System ( **Extra Flink** ) + **XP** - System ( **Extra Power** ) + **FL** - System ( **Full Lift** )  
**RCH** oder **RCS** FASSI - Funkfernsteuerung mit Linearhebeln und Anzeige der Druckwerte (in bar und %) und 90% + 100%-Warnung im Display  
Danfoss D900-Steuerblock mit 4 Steuerventilen an der Kransäule montiert  
Notbedienung für Kransteuerung  
Hochdruckfilter wird verrohrt mitgeliefert  
separater Hydrauliktank (260l) mit Filter und Ölkühler am Kransockel montiert  
hydraulische Abstützung, beidseitig hydr. ausfahrbar, Abstützweite 8,29m  
Abstützungen über Funk bedienbar (schwarz/weiß)  
**IMC** - System ( **Integral Mashine Control** ) und **ADC** ( **Automatic Dynamic Control** ) = Lastabhängige Geschwindigkeitskontrolle  
Standardfarbe RAL 3020 verkehrsrot - alle Zylinder schwarz lackiert  
Lasthaken und Befestigungsbriden (kurz / 500mm)  
Fahrstellung: quer zur Fahrtrichtung zusammengelegt  
**Achtung: Bordspannung beachten / 12V oder 24V, Standard 24V**

-- Der Verkauf erfolgt ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen --

[www.fassigroup.de](http://www.fassigroup.de) -- [info@fassigroup.de](mailto:info@fassigroup.de)

Geschäftsführer: Thomas Moucka, Giovanni Fassi Bank: Commerzbank Hanau, BLZ 506 400 15, Kto. 23 33 524 HRB 12431 Amtsgericht Hanau  
Ust.Idnr.: DE 81 195 89 44 Steuernummer: 19 233 01 277 IBAN: DE 88 5064 0015 0233 352 400 BIC: COBADEFFXXX

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
8002.7.CE	F820RA.2.27 xhe-dynamic » Grundgerät	1,00	Stk.
08.B3	FASSI-Stabilitätskontrolle FSC-S/II	1,00	Stk.
97.17	IE742 Anschlußbox	1,00	Stk.
8002.01.46	Proportionaler Steuerblock » für die Abstützung	1,00	Stk.
00.85	Vorbereitung Betrieb mit Verstellpumpe » (LS)	1,00	Stk.
8002.01.50	180° hydr. hochschwenkbare Stützbeine / » beidseitig	1,00	Stk.
8002.13.19	Steueranlage für Zusatzfunktion » Seilwinde / xhe-dynamic	1,00	Stk.
8002.7.13.17	Steueranlage für 2 Zusatzfunktionen mit » 2 Schlauchführungen / xhe-dynamic	1,00	Stk.
96.45	Arbeitsscheinwerfer über Display » bedienbar (1 s/w Funktion)	1,00	Stk.
96.A2	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Knickarm » montiert	1,00	Stk.
96.A3	1 LED Arbeitsscheinwerfer am Jib » montiert	1,00	Stk.
96.A7	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Kran)	1,00	Stk.
96.A8	LED für 2 Stützbeine, nicht montiert » (Zusatzabstützträger)	1,00	Stk.
GR.15	elektrischer Drehverteiler mit 15 » Schleifkontakten	1,00	Stk.
FUNK-RCS	Funkfernsteuerung RCS Funkfernsteuerung RCS (Scanreco)-Steuer- und Empfängereinheit mit Drehwählschalter RX, Icons aktivieren die Kranfunktionen, AFS automatische Frequenzsuche, Motor Start/Stop, Drehzahl +/-, 3 x ON/OFF-Funktionen, 10m Kabel und verschiedene Arbeitsgeschwindigkeitsregelungen, inkl. Zweitakku, Ladegerät, Nacken- und Bauchgurt	1,00	Stk.
06.80	Mehrprijs für Ausführung mit » Joysticksteuerung für 8 Funktionen	1,00	Stk.
06.98	RCS Maxi mit 3 Joysticks (3-2-3) » für 8 Funktionen	1,00	Stk.
L4.26	Zusatzknickarm (Jib) L426, 6-fach » hydraulisch auf 11,5m ausfahrbar(1200kg)	1,00	Stk.
16.A1	Jib Double Power (JDP)	1,00	Stk.
18.39	MECHANISCHE ARMVERLÄNGERUNG RL42 » Hub 1,80m (36kg)	1,00	Stk.
18.40	MECHANISCHE ARMVERLÄNGERUNG SL42 » Hub 1,80m (25kg)	1,00	Stk.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit
18.49	MECHANISCHE ARMVERLAENGERUNG TL42 » Hub 1,80m (15kg)	1,00	Stk.
14.59	Umschaltventil für 2 Funktionen bis zum » Jibende - für Lxx6	1,00	Stk.
V0.30	Seilwinde Typ V30 - 3.000daN, 60m Seil » (14mm) mit LMB und mechanischer Seilendabschaltung und Lastzelle - 306kg	1,00	Stk.
15.54	SEILROLLE FÜR ZWEIFACHZUG » nicht in Verbindung mit Jib	1,00	Stk.
15.99	Manuell umklappbare Seilrolle » für Seil zwischen Kran und JIB	1,00	Stk.
V0.A1	AWC - (Automatic winch Control) für Kran » Automatische Seilwindenkontrolle	1,00	Stk.
V0.A2	AWC - (Automatic winch Control) für JIB » Automatische Seilwindenkontrolle	1,00	Stk.
96.65	Multikupplung mit Kabeldurchführung » für Jib montiert für 2 Funktionen	1,00	Stk.
03.10	separater Abstützträger (752801HS/CE) » hydr. ausfahrbar, Abstützweite 5,80m, mit FSC-SL2	1,00	Stk.
02.B7	2 Abstützzylinder kurz (752388C) » Hub 330mm für sep. Abstützträger	1,00	Stk.
IO.C1	IOC mit SIM Karte für 1 Jahr	1,00	Stk.
04.95.89	Mehrpriis für Edelstahl-Schrauben und » Edelstahl-Rohrschellen vom F600RA.2 bis zum F820RA.2	1,00	Stk.
05.95.85	Mehrpriis für Dinitrol Anwendung » (Hohlräume) Vom F600RA.2 bis zum F820RA.2	1,00	Stk.
05.95.90	Mehrpriis für doppelte Stärke der » Nickelbeschichtung der Bolzen Vom F385A bis zum F820RA	1,00	Stk.